

HUSQVARNA 135 e-series

Nieuwe lichtgewicht en efficiënte zaag, ideaal voor wie op zoek is naar een kettingzaag die uitzonderlijk makkelijk starten en te manoeuvreren is. Met X-Torq® motor voor een lager brandstofverbruik en minder uitstoot. Uitgerust met Smart Start®, brandstofpomp en Auto return stopschakelaar voor gemakkelijker starten. Ketting eenvoudig zonder gereedschap te spannen.



X-Torq®

Zorgt voor een lager brandstofverbruik en minder uitlaatgassen, dit is conform de strengste milieuvorschriften.



Air Injection

Air Injection. Centrifugale luchtreiniging voor langere intervallen tussen filterschoon-maakbeurten, gelijkmatigere werking en minder slijtage.



Snel-klik luchtfilter

Voor het schoonmaken en vervangen van het luchtfilter.



Gecombineerde choke / stophendel

Gecombineerde choke / stop knop zorgt voor gemakkelijker starten en vermindert het risico van het "verzuipen" van de motor.



Kliksluiting cilinderdeksel

Cilinderdeksel met kliksluiting bespaart tijd bij het wisselen van bougies en bij het schoonmaken.



LowVib®

Trillingsdempingssysteem waarbij de handvatten door stalen veren van de motor geïsoleerd zijn.

Additionele kenmerken

Kettingspannen zonder gereedschap

Snel en eenvoudig zaagblad en ketting monteren en ketting spannen zonder gereedschap.

Brandstofpomp

Een brandstofopvoerpomp om zeer makkelijk te starten.

Smart Start®

De motor en starter zijn zo ontworpen dat de machine snel start met een minimum aan inspanning. De weerstand in het startkoord is gereduceerd tot 40%.

Kettingrem

Effectieve inertie-geactiveerde kettingrem.

Technische gegevens

Motor specificatie

Cilinderinhoud	40,9 cm ³
Cilinderdiameter	41 mm
Cilinderslag	31 mm
Vermogensoutput	1,5 kW
Maximum snelheid	9000 tpm
Benzinetank inhoud	0,37 liter
Benzine verbruik	652 g/kWh
Ignition module air gap	0,3 mm
Stationair toerental	2900 tpm
Bougie	Champion RCJ7Y, Husqvarna HQT-1, NGK BPMR7A
Elektrodenafstand	0,5 mm
Draaimoment, max.	2 Nm/6300 tpm
Smeermiddelen	
Volume benzine tank	0,25 liter
Olie pomp type	Automatisch
Trillings- & geluidsgegevens	
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	3,9/3,8 m/s ²
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	102 dB(A)
Geluidsniveau gegarandeerd (LWA)	114 dB(A)
Zaaguitrusting	
Chain pitch	3/8" LP
Advieslengte zaagblad, min-max	35-40 cm
Kettingsnelheid bij max. vermogen	22,9 m/s
Chain gauge	0,05 "
Sprocket type	Spur 6
Zaagblad	Klein
Totale afmetingen	
Gewicht zonder brandstof en zaaguitrusting	4,6 kg

Standaard uitrusting

501 95 92-52 - 14" 3/8" MINI Smalle blad aansluiting

Accessoires